

THINNER TH3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Composizione di solventi lenta basata su una specifica formulazione di miscela di idrocarburi.

CARATTERISTICHE

Speciale solvente studiato per mantenere il film dei prodotti 1K/2K fluido, con conseguente migliore assorbimento dei fumi di spruzzatura e distensione in caso di alte temperature.

La preparazione del prodotto deve essere conforme alle proporzioni di miscela riportate nelle schede tecniche del prodotto prescelto.

TH3 garantisce piena compatibilità con Paragon, Optimum, 12080, 12090, Stal Plast 700, SB Binder, in quanto non altera durante l'applicazione i gruppi isocianati.

Trova impiego anche per la diluizione di catalizzatori e convertitori di natura acrilica e poliuretanica nei sistemi vernicianti industriali.

INFORMAZIONI TECNICHE

Aspetto:	liquido limpido privo di sostanze in sospensione;
Colore:	incolore;
Odore:	tipico di solvente ;
Peso specifico:	0,92 kg/l a 20° C ($\pm 0,005$ kg/l);
Stoccaggio:	12 mesi

VOC

VOC (Dir. 1999/13/CE) 100,00% (920,00 g/l di preparato)

VOC (Carbonio Volatile) 68,85% (633,42 g/l di preparato)

CODICE: HA11133